



Paso 4528 - Villa Insuperable,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 4655-2008 | Fax: 4652-7618
quimica10@fibertel.com.ar

Hoja Técnica

Nombre y Código del Producto

ANTICOR

Funcionalidad

Tratamiento de película húmeda. (Anticorrosivo para Metales)

Aplicaciones

ANTICOR tiene una elevada acción capilar que forma una resistente película mono molecular que penetra y protege toda superficie, engranajes, tornillos y toda clase de repuestos de maquinarias fabricadas en acero, hierro, aluminio, bronce y magnesio.

ANTICOR elimina la necesidad de aplicar un plateado de cromo, o baño de cera o laca. Añade valor a su producto, manteniendo el metal brillante y limpio. Evita la corrosión producida por las huellas de los dedos.

Para equipos y productos de Fábricas: **ANTICOR** es un producto químico que protege toda clase de superficies metálicas cubriéndolas con una capa protectora contra los efectos corrosivos del agua y la humedad. Ideal para protección de metales que tienen que almacenarse durante procesos de fabricación o en tránsito.

Para mantenimiento de equipos y herramientas: **ANTICOR** previene corrosión de herramientas, instrumentos de precisión, matrices, sierras eléctricas, etc.

Propiedades

Líquido Marrón
Densidad 1000 a 1100 Gr/Lt.
Punto de Inflamación: >60 °C

Características

Protector fílmico
Penetrante.
No es irritante.
No es tóxico
No se resquebraja ni se quiebra.

Instrucciones

ANTICOR puede ser aplicado con brocha, con rociador, o por inmersión en tanques.

Aplíquese con brocha, trapo, inmersión o rociador, dependiendo del tamaño de la pieza y la naturaleza del material que va a protegerse. Asegúrese de cubrir toda la superficie a proteger. Deje secar durante 15 minutos, luego realice una segunda aplicación.

ANTICOR es fácilmente removible con CORDES 1 u otros solventes.

ANTICOR es compatible con aceites lubricantes y de maquinado.

Información sobre seguridad: **ANTICOR** no se resquebraja ni se quiebra y no es afectado por condiciones climáticas tanto en verano como en invierno sus propiedades protectoras permanecen intactas.

Presentación

En tambores de 205 Lt. / En envases a convenir